

TECHNICKÉ ÚDAJE

i20

KAROSÉRIA		5-dverová, 5-miestna							
Karoséria									
ROZMERY									
Celková dĺžka (mm)								4 040	
Celková šírka (mm)								1 775	
Celková výška (mm)								1 450	
Rázvor (mm)								2 580	
Rozchod vpredú (mm) 185/65 R15 (195/55 R16,215/45 R17)								1545 (1539, 1531)	
Rozchod vzadu (mm) 185/65 R15 (195/55 R16,215/45 R17)								1540 (1543, 1536)	
Polomer otáčania (m)								5,2	
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)								140	
Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedáčky - podľa VDA 211/214 (lepiaca sada na opravu defektu)								352/ 1165	
	(48V mild hybrid)	262							
MOTOR		1.2i	1.0 T-GDI	1.0 T-GDI	1.0 T-GDI 48V Mild Hybrid	1.0 T-GDI 48V Mild Hybrid	1.0 T-GDI 48V Mild Hybrid	1.0 T-GDI 48V Mild Hybrid	
Typ		zážihový radový	zážihový radový	zážihový radový	zážihový radový	zážihový radový	zážihový radový	zážihový radový	
Zážitkový objem motora (cm ³)		1197	998	998	998	998	998	998	
Druh paliva		BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B	
Počet valcov		4	3	3	3	3	3	3	
Kompresný pomer		11:1	10,5:1	10,5:1	10,5:1	10,5:1	10,5:1	10,5:1	
Max.výkon (kW/k/ot/min)		61,8 / 84 / 6 000	73,5 / 100 / 4 500 - 6 000	73,5 / 100 / 4 500 - 6 000	73,5 / 100 / 4 500 - 6 000	73,5 / 100 / 4 500 - 6 000	88,3 / 120 / 6 000	88,3 / 120 / 6 000	
Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		118 / 4 200	172 / 1 500 - 4 000	172 / 1 500 - 4 000	172 / 1 500 - 4 000	172 / 1 500 - 4 000	200 / 2 000 - 3 500	200 / 2 000 - 3 500	
Príprava zmesi		viacbodové vstrekovanie	priame vstrekovanie	priame vstrekovanie	priame vstrekovanie	priame vstrekovanie	priame vstrekovanie	priame vstrekovanie	
Objem palivovej nádrže (l)								40	
PREVODOVKA & POHON									
Typ		5-stupňová manuálna	6-stupňová manuálna	7-stupňová dvojspojková automatická	6-stupňová manuálna	7-stupňová dvojspojková automatická	6-stupňová manuálna	7-stupňová dvojspojková automatická	
Počet náprav / poháňaných		2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	
VÝKONY									
Max. rýchlosť (km/h)		173	188	185	188	185	190	190	
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		13,1	10,4	11,4	10,4	11,4	10,1	10,3	
SPOTREBA PALIVA (l/100km) - podľa normy EU 2017/1151 (WLTP)									
Cyklius		6,3 - 6,6	6,7 - 7,2	6,9 - 7,3	6,2 - 6,5	6,5 - 6,9	6,4 - 6,6	6,7 - 7,0	
- nízky		6,3 - 6,6	6,7 - 7,2	6,9 - 7,3	6,2 - 6,5	6,5 - 6,9	6,4 - 6,6	6,7 - 7,0	
- stredný		4,8 - 5,3	4,8 - 5,3	5,0 - 5,5	4,8 - 5,3	4,9 - 5,3	4,9 - 5,3	4,9 - 5,3	
- vysoký		4,4 - 4,9	4,3 - 4,7	4,5 - 5,0	4,3 - 4,7	4,2 - 4,8	4,3 - 4,8	4,2 - 4,7	
- veľmi vysoký		5,6 - 6,0	5,5 - 5,9	5,5 - 6,1	5,3 - 5,7	5,4 - 6,0	5,3 - 5,7	5,3 - 5,9	
- kombinovaný		5,2 - 5,6	5,1 - 5,6	5,3 - 5,8	5,0 - 5,4	5,1 - 5,6	5,1 - 5,5	5,1 - 5,5	
CO2 (g/km)									
Kombinovaný cyklus		117 - 127	117 - 127	120 - 131	113 - 123	115 - 128	115 - 124	116 - 125	
HMOTNOSTI									
Pohotovostná hmotnosť (Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg) (kg)		1 013 - 1 123	1 065 - 1 175	1 090 - 1 200	1 090 - 1 200	1 115 - 1 225	1 090 - 1 200	1 115 - 1 225	
Maximálna hmotnosť (kg)		1 550	1 600	1 630	1 620	1 650	1 620	1 650	
Hmotnosť brzdeného pripojného vozidla (kg)		910	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	
Hmotnosť nebrzdeného pripojného vozidla (kg)		450	450	450	450	450	450	450	
Maximálne zaťaženie strechy (kg)		70	70	70	70	70	70	70	
RIADENIE									
Typ								hrebeňové s posilovačom riadenia	
ZAVESENIE									
Predných kolies								McPherson so stabilizátorom	
Zadných kolies								speriaťná so skrtnou priečkou	
BRZDY									
Predné								kotúčové s vnútorným chladením	
Zadné (v závislosti na výbave)								bubnové/ kotúčové (1,0T-GDI Family a Style)	
PNEUMATIKY									
Rozmer pneumatik								185/65 R15, 195/55 R16, 215/45 R17	

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavanie karosérie

Servisný interval:
15 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr (všetky motorizácie)

