

TECHNICKÉ ÚDAJE

KONA

KAROSÉRIA				
Karoséria	5-dverová			
ROZMERY				
Celková dĺžka (N Line) (mm)	4 350 (4 385)			
Celková šírka (mm)	1 825			
Celková výška (mm) R16/R17/R18 (so strešnými lyžinami R16/R17/R18)	1 570/1 580/1 580 (1 575/1 585/1 585)			
Riázor (mm)	2 660			
Rozchod vpredú (mm) R16/R17/R18	1 602/1 591/1 591			
Rozchod vzadu (mm) R16/R17/R18	1 611/1 600/1 600			
Polomer otáčania (m)	5,3			
Minimálna svetlá výška podvozku (mm) R16/R17/R18	160/170/170			
Batožinový priestor (l) zakladný/sklopené sedáčky - lepiaca sada	466/1 300			
Batožinový priestor (l) - dojazdové koleso	407/1 241			
MOTOR				
	1.0 T-GDI	1.0 T-GDI	1.6 T-GDI	1.6 T-GDI
Typ	zážihový radový	zážihový radový	zážihový radový	zážihový radový
Zdvihový objem motora (cm ³)	998	998	1 598	1 598
Druh paliva	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B
Počet valcov	3	3	4	4
Kompresný pomer	10,5:1	10,5:1	10,1	10,1
Max.výkon (kW/kot/min)	88,3/120/6 000	88,3/120/6 000	145,6/198/6 000	145,6/198/6 000
Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)	200/2 000 - 3 500	200/2 000 - 3 500	265/1 600 - 4 500	265/1 600 - 4 500
Príprava zmesi	priame vstrekovanie	priame vstrekovanie	priame vstrekovanie	priame vstrekovanie
Objem palivovej nádrže (l)	47	47	47	47
PREVODOVKA A POHON				
Typ	6-stupňová manuálna	7-stupňová dvojspojková automatická	7-stupňová dvojspojková automatická	7-stupňová dvojspojková automatická
Pohon	4x2	4x2	4x2	4x4
VÝKONY				
Max. rýchlosť (km/h)	180	180	210	210
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)	11,8	11,7	7,8	8,1
SPOTREBA PALIVA (l/100km) - podľa normy EU 2017/1151 (WLTP)				
Cykly				
- nízky	7,1 - 7,3	7,1 - 7,5	8,3 - 8,5	8,8 - 9,4
- stredný	5,5 - 5,9	5,6 - 6,2	6,1 - 6,4	6,5 - 6,9
- vysoký	4,8 - 5,2	4,9 - 5,5	5,3 - 5,6	5,6 - 6,0
- veľmi vysoký	5,9 - 6,4	6,3 - 7,1	6,4 - 6,7	6,9 - 7,4
- kombinovaný	5,7 - 6,1	5,8 - 6,5	6,3 - 6,5	6,7 - 7,1
CO ₂ (g/km)				
Kombinovaný cyklus	128 - 138	132 - 147	141 - 148	151 - 162
HLUČNOSŤ				
Hlučnosť				
Hlučnosť vozidla za jazdy dB(A)	69	70	70	68
Hlučnosť stojaceho vozidla dB(A)	73	74	79	77
pri ot/min	3 750	3 750	3 750	3 750
HMOTNOSTI				
	1.0 T-GDI 2WD GMT	1.0 T-GDI 2WD 7DCT	1.6 T-GDI 2WD 7DCT	1.6 T-GDI 4WD 7DCT
Pohotovostná hmotnosť (Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg) (kg)	1 295 - 1 435	1 320 - 1 445	1 360 - 1 490	1 450 - 1 575
Celková hmotnosť (kg)	1 860	1 855	1 915	2 000
Max. hmotnosť brzdeného pripojného vozidla (kg)	1 200	1 200	1 300	1 300
Max. hmotnosť nebrzdeného pripojného vozidla (kg)	600	600	600	600
Maximálne zaťaženie strechy (kg)	100	100	100	100
RIADENIE				
Typ	hrebeňové s posilovačom			
NÁPRAVA				
Predná	McPherson so stabilizátorom			
Zadná	spriahnutá náprava so skrútnou priečkou	spriahnutá náprava so skrútnou priečkou	spriahnutá náprava so skrútnou priečkou	viacprvková
BRZDY				
Predné	kotúčové s vnútorným chladením			
Zadné	kotúčové			
PNEUMATIKY				
Rozmer pneumatik	205/65 R16, 215/60 R17, 215/55 R18			

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

Service interval:
15 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr

Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.

